




Multitester Digital HD TRMS & VDF 1000VAC / 1500VDC IP67

SKU: 1304724020

El **Multitester Digital Heavy Duty UNIKS DT-9560H** permite realizar mediciones TRMS y VDF en trabajos eléctricos exigentes. Mide voltaje hasta **1000 VAC** y **1500 VDC**, corriente AC/DC hasta 10 A, resistencia, capacitancia, frecuencia y temperatura. Cuenta con protección **IP67**, pantalla retroiluminada, memoria, prueba de continuidad y diodos, carcasa reforzada y protección mediante fusible.



**COMPRALO EN NUESTRA
WEB**

Escanea el QR y compra el
producto en nuestra web.

¡Encuentra los mejores materiales eléctricos,
de iluminación y energías renovables!. Visita
nuestra página web www.vitelenergia.com.

NUESTRAS TIENDAS

Tienda Chiloé

Chiloé 1189, Santiago.

Tienda Matta

Av. Matta 1155,
Santiago.

Tienda Vitacura

Gerónimo de Alderete
1633, Vitacura.

Tienda Concepción

Av. Cristóbal Colón
9765, Bodega A4,
Hualpen, Concepción.

Tienda Antofagasta

Av. Pedro Aguirre
Cerde 7723,
Antofagasta.

Escríbenos a: comercial@vitel.cl / **Call Center:** (+56) 22927 9200

Multitester Digital HD TRMS & VDF 1000VAC / 1500VDC IP67

Multitester digital Heavy Duty UNIKS DT-9560H diseñado para realizar mediciones eléctricas y diagnosticar fallas en instalaciones, equipos y entornos de trabajo exigentes. Permite medir voltaje hasta 1000 VAC y 1500 VDC, corriente alterna y continua hasta 10 A, resistencia, capacitancia, frecuencia y temperatura. Este Multitester incorpora medición TRMS y VDF, pantalla retroiluminada, memoria, prueba de continuidad y diodos, además de una carcasa reforzada con protección IP67.

✓ Medición de voltaje:

El Multitester posee rangos para tensión alterna desde 60 mV hasta 1000 V, con una precisión de $\pm(0,8 \% + 5)$. Para tensión continua, dispone de rangos desde 60 mV hasta 1500 V, con una precisión de $\pm(0,5 \% + 5)$.

✓ Medición de corriente:

Este Multitester mide corriente alterna y continua en rangos desde 600 μ A hasta 10 A. La precisión indicada corresponde a $\pm(1,5 \% + 3)$ para corriente alterna y $\pm(1,0 \% + 3)$ para corriente continua.

✓ Resistencia y capacitancia:

El equipo mide resistencia desde 600 Ω hasta 60 M Ω , con una precisión de $\pm(0,8 \% + 2)$. El Multitester también permite medir capacitancia en diferentes rangos, desde 99,99 nF hasta 99,99 mF, con una precisión de $\pm(4,0 \% + 5)$.

✓ Frecuencia y temperatura:

Su rango de frecuencia abarca desde 9,999 Hz hasta 9,999 MHz, con una precisión de $\pm(0,1 \% + 4)$. También permite medir temperaturas desde -40 hasta 1000 °C mediante la sonda incluida.

✓ Mediciones TRMS y VDF:

El Multitester incorpora medición TRMS y una función VDF con rango desde 50 hasta 600 V y precisión de $\pm(4,0 \% + 3)$. Estas funciones complementan las tareas de comprobación y diagnóstico en instalaciones y equipos eléctricos.

✓ Protección para entornos exigentes:

Su carcasa plástica Heavy Duty está diseñada para labores que requieren una herramienta reforzada. El índice de protección IP67 y la protección mediante fusible complementan la construcción del Multitester para su utilización en diferentes entornos de trabajo.

✓ Diseño y accesorios:

El equipo mide 180 x 82 x 55 mm, pesa 255 g y cuenta con pantalla retroiluminada y memoria de medición. Incluye cables de prueba, batería de 9 V, sonda de temperatura 8561 y estuche para su almacenamiento y transporte.

✓ FAQ: ¿Qué puede medir el Multitester UNIKS DT-9560H?

Permite medir voltaje y corriente alterna o continua, resistencia, capacitancia, frecuencia y temperatura. Además, incorpora mediciones TRMS y VDF, junto con pruebas de continuidad y diodos.

✓ FAQ: ¿Qué significa que tenga protección IP67?

IP67 corresponde al índice de protección informado para el equipo. Esta característica resulta relevante al seleccionar un instrumento destinado a mediciones y diagnósticos eléctricos en entornos de trabajo exigentes.

Certificaciones & Normativas



UNE



FICHA TÉCNICA

Tipo de Venta	Venta por Unidad
Marca	UNIKS
Tipo de Producto	Multitester Digital HEAVY DUTY
Modelo	DT-9560H
Rango de Voltaje	60mV - 600mV -6V - 60V - 600V - 1000V $\pm(0.8\%+5)$
Rango Voltaje DC	60mV - 600mV -6V - 60V - 600V - 1500V $\pm(0.5\%+5)$
Rango VDF	50V a 600V ($\pm 4.0\%+3$)
Rango de Corriente	600 μ A - 6000 μ A - 60mA - 600mA - 6A - 10A $\pm(1.5\%+3)$
Rango Corriente DC	600 μ A - 6000 μ A - 60mA - 600mA - 6A - 10A $\pm(1.0\%+3)$
Rango de Resistencia	600 Ω - 6k Ω - 60k Ω - 600k Ω - 6M Ω - 60M Ω $\pm(0.8\%+2)$
Rango Capacitancia	99.99nF - 999.9nF - 9.999 μ F - 999.9 μ F - 9.999mF - 99.99mF $\pm(4.0\%+5)$
Rango de Temperatura	-40° a 1000°C
Rango Frecuencia	9.999Hz a 9.999MHz $\pm(0.1\%+4)$
Continuidad	Sí
Prueba de Diodos	Sí
Clase de Protección	Fusible
Índice de Protección	IP67
Tipo de Display	Pantalla Retroiluminada
Memoria Medición	Sí
Funciones Adicionales	Medición TRMS y Medición VDF

¿Tienes alguna duda o consulta en relación a las especificaciones técnicas de nuestro producto? Visita el chat en nuestra web www.vitelenergia.com y un ejecutivo comercial responderá tus inquietudes.

También puedes contactarnos al: (+56) 22927 9200 o escribirnos a: comercial@vitel.cl

Color	Negro
Material Carcasa	Carcasa plastica HEAVY DUTY
Dimensiones Medida	180x82x55mm
Peso	255g
Normativa	EN 61326
Certificaciones	CE, EMC, LVD
Certificación de calibración nacional	El precio del equipo no incluye certificado de calibració. El instrumento se entrega operativo de fábrica, pero sin trazabilidad metrológica oficial. Si requiere un certificado emitido por un laboratorio acreditado, este servicio tiene un costo adicional.
Disclaimer	La empresa no asume responsabilidad por el rechazo del equipo en auditorías de calidad debido a la falta de dicha certificación.
Accesorios Incluidos	Cables de prueba + Baterías de 9V + Sonda de temperatura 8561 + Estuche
Aplicacion	Se utiliza para realizar mediciones eléctricas y diagnosticar fallas de manera segura y precisa en instalaciones, equipos y entornos de trabajo exigentes.

Vitel Energía. Tecnología Eléctrica

Con 40 años en el mercado, en Vitel Energía nos dedicamos a la importación y distribución de soluciones eléctricas. Desde nuestro origen, el servicio ha sido nuestra principal característica y hoy día contamos con más de 10,000 SKUs distribuidos entre 40 marcas en categorías como conductores, canalizaciones, automatización y control, entre otros.

4 Tiendas

4 Tiendas y autoservicios. Más de 250 ejecutivos comerciales a lo largo de todo Chile en Zona Norte, Centro y Sur.

30,000 Clientes

En la industria alimenticia, minería, construcción, agroindustria, petroquímica y retail.

12,000 Mt2 en Santiago

En bodegas de almacenaje y centros de distribución. Red logística propia.