



Luminaria Lineal LED Negra con Reflector 32W Tri-White (3000K - 4000K - 6000K) 1130mm + Kit de Suspensión

SKU: 0113926400

La **Luminaria Lineal LED VTEC** de **32 W** incorpora cuerpo de aluminio extruido, reflector de aluminio y sistema **Tri-White**, que permite seleccionar entre **3000 K, 4000 K y 6000 K** mediante un switch.

Entrega hasta **3520 lm**, posee un bajo nivel de deslumbramiento **UGR <16** e incluye un kit para instalación suspendida. También puede montarse sobrepuesta y conectarse directamente a **220 VAC**.



COMPRALO EN NUESTRA WEB

Escanea el QR y compra el
producto en nuestra web.

¡Encuentra los mejores materiales eléctricos,
de iluminación y energías renovables!. Visita
nuestra página web www.vitelenergia.com.

NUESTRAS TIENDAS

Tienda Chiloé

Chiloé 1189, Santiago.

Tienda Matta

Av. Matta 1155,
Santiago.

Tienda Vitacura

Gerónimo de Alderete
1633, Vitacura.

Tienda Concepción

Av. Cristóbal Colón
9765, Bodega A4,
Hualpen, Concepción.

Tienda Antofagasta

Av. Pedro Aguirre
Cerde 7723,
Antofagasta.

Esríbenos a: comercial@vitel.cl/ Call Center: (+56) 22927 9200

Luminaria Lineal LED Negra con Reflector 32W Tri-White (3000K - 4000K - 6000K) 1130mm + Kit de Suspensión

Luminaria Lineal LED VTEC de 32 W fabricada con cuerpo de aluminio extruido y reflector de aluminio para dirigir eficientemente la luz hacia el área requerida. Su sistema Tri-White permite seleccionar entre 3000 K, 4000 K y 6000 K mediante un switch incorporado. Ofrece un flujo luminoso de hasta 3520 lm, eficiencia de 110 lm/W y bajo nivel de deslumbramiento UGR <16. Puede instalarse sobrepuesta o suspendida e incluye el kit de suspensión.

- ✓ **Temperatura de color seleccionable:**
La Luminaria Lineal incorpora tecnología Tri-White con un switch que permite seleccionar luz cálida de 3000 K, luz neutra de 4000 K o luz fría de 6000 K. De esta manera, una misma luminaria puede adaptarse a diferentes ambientes y necesidades de iluminación.
- ✓ **Iluminación dirigida con reflector:**
Su reflector de aluminio concentra y dirige la iluminación hacia el área de trabajo mediante un ángulo de haz de 60° y 100% de luz directa. El índice UGR inferior a 16 ayuda a mantener un bajo nivel de deslumbramiento.
- ✓ **Rendimiento luminoso:**
La Luminaria Lineal utiliza LED SMD 2835 y entrega 3270 lm en 3000 K y 3520 lm en 4000 K o 6000 K. Su eficiencia luminosa es de 110 lm/W, con factor de potencia superior a 0,9 e índice de reproducción cromática IRC >80.
- ✓ **Construcción y alimentación:**
Su cuerpo negro de aluminio extruido mide 1130 x 76 x 50 mm y pesa 1,5 kg. Funciona a 220 VAC y 50 Hz mediante conexión directa e incluye un driver externo incorporado.
- ✓ **Instalación sobrepuesta o suspendida:**
La Luminaria Lineal puede instalarse directamente sobre una superficie o utilizarse suspendida. El producto incluye el kit de suspensión SKU 0113926910 y es compatible con el accesorio de unión de luminarias SKU 0113926925.
- ✓ **Aplicaciones recomendadas:**
La Luminaria Lineal con reflector se utiliza para proporcionar iluminación uniforme y dirigir eficientemente la luz hacia áreas de trabajo, pasillos, bodegas y espacios industriales o comerciales. Posee protección IP20, una vida útil indicada de hasta 100.000 horas y admite el kit de emergencia opcional SKU 0106937020.
- ✓ **FAQ: ¿Cómo se cambia el color de la Luminaria Lineal?**
La temperatura de color se selecciona mediante el switch incorporado, permitiendo configurar la iluminación en 3000 K, 4000 K o 6000 K según el ambiente.
- ✓ **FAQ: ¿La Luminaria Lineal incluye el kit de suspensión?**
Sí. El producto incluye el kit necesario para su instalación suspendida y también permite realizar un montaje sobrepuesto.

Certificaciones & Normativas

FICHA TÉCNICA

Tipo de Venta	Venta por Unidad
Marca	VTEC
Tipo Iluminación	Luminaria Lineal LED con Reflector
Modelo	BLOCK
Fabricación	Cuerpo de aluminio extruido + Reflector de aluminio
Fuente de Alimentación	220VAC
Frecuencia	50Hz
Potencia	32 W
Temperatura de Operación	-20° a 40°C
Lumenes	(3270lm - 3520 lm - 3520lm) Según temperatura de color
Eficiencia Luminica	110 lm/w
Temperatura Color	3000K - 4000K - 6000K (Seleccionable con switch incorporado)
Tipo de LED	SMD 2835
Color	Negro
Índice de Deslumbramiento Unificado	<16
tipo de conexion	Directo a 220VAC
Índice de Protección	IP20
Índice de Reproducción Cromática (IRC)	>80
Vida Útil	100.000 Hrs
Dimensiones	1130x76x50mm

¿Tienes alguna duda o consulta en relación a las especificaciones técnicas de nuestro producto? Visita el chat en nuestra web www.vitelenergia.com y un ejecutivo comercial responderá tus inquietudes.

También puedes contactarnos al: (+56) 22927 9200 o escribirnos a: comercial@vitel.cl

Angulo de haz	60° - (100% luz directa)
Factor de Potencia	>0.9
Driver Iluminación	Driver externo incorporado
Tipo de Montaje	Sobrepuesta ó Suspendida
Peso	1.5 Kg
Compatibilidad	Kit suspensión SKU = 0113926910
Accesorios Incluidos	Kit de suspensión
Kit de Emergencia	Opcional (SKU = 0106937020)
Certificaciones	SEC
Aplicacion	La luminaria lineal con reflector se utiliza para proporcionar una iluminación uniforme y dirigir eficientemente la luz hacia áreas de trabajo, pasillos, bodegas y espacios industriales o comerciales.

Vitel Energía. Tecnología Eléctrica

Con 40 años en el mercado, en Vitel Energía nos dedicamos a la importación y distribución de soluciones eléctricas. Desde nuestro origen, el servicio ha sido nuestra principal característica y hoy día contamos con más de 10,000 SKUs distribuidos entre 40 marcas en categorías como conductores, canalizaciones, automatización y control, entre otros.

4 Tiendas

4 Tiendas y autoservicios. Más de 250 ejecutivos comerciales a lo largo de todo Chile en Zona Norte, Centro y Sur.

30,000 Clientes

En la industria alimenticia, minería, construcción, agroindustria, petroquímica y retail.

12,000 Mt2 en Santiago

En bodegas de almacenaje y centros de distribución. Red logística propia.

