




Foco LED Cuadrado Sobrepuesto 10W 3000K Negro IP20

SKU: 0116926120

El **Foco LED VTEC BLOSSOM** de **10 W** ofrece una iluminación cálida de **3000 K** con un flujo luminoso de **870 lm**. Su diseño cuadrado negro incorpora una **óptica retraída dirigible**, permitiendo orientar la luz según las necesidades del espacio. Se conecta directamente a **220 VAC**, cuenta con driver incorporado y puede instalarse sobrepuesto en cielos o muros interiores.



**COMPRALO EN NUESTRA
WEB**

Escanea el QR y compra el
producto en nuestra web.

¡Encuentra los mejores materiales eléctricos,
de iluminación y energías renovables!. Visita
nuestra página web www.vitelenergia.com.

NUESTRAS TIENDAS

Tienda Chiloé

Chiloé 1189, Santiago.

Tienda Matta

Av. Matta 1155,
Santiago.

Tienda Vitacura

Gerónimo de Alderete
1633, Vitacura.

Tienda Concepción

Av. Cristóbal Colón
9765, Bodega A4,
Hualpen, Concepción.

Tienda Antofagasta

Av. Pedro Aguirre
Cerde 7723,
Antofagasta.

Escríbenos a: comercial@vitel.cl / **Call Center:** (+56) 22927 9200

Foco LED Cuadrado Sobrepuesto 10W 3000K Negro IP20

Foco LED VTEC BLOSSOM de 10 W diseñado para instalación sobrepuesta en cielos o muros interiores. Su óptica retraída dirigible permite orientar la iluminación hacia el sector requerido, mientras su temperatura de color de 3000 K entrega una tonalidad blanca cálida. Genera un flujo luminoso de 870 lm, posee un ángulo de apertura de 80° y se conecta directamente a una alimentación de 220 a 240 VAC mediante su driver incorporado.

✔ Óptica retraída dirigible:

El Foco LED incorpora una óptica retraída que permite dirigir la iluminación hacia el área deseada. Esta característica facilita la creación de puntos de luz orientados sin necesidad de modificar la posición de la base instalada.

✔ Iluminación blanca cálida:

Su temperatura de color de 3000 K produce una luz blanca cálida. El Foco LED entrega un flujo luminoso de 870 lm, una eficiencia de 87 lm/W y un índice de reproducción cromática superior a 80.

✔ Conexión directa a la red:

Funciona con una tensión de 220 a 240 VAC y frecuencia de 50 Hz. Su driver incorporado permite realizar la conexión directa a 220 VAC y mantiene todos los componentes necesarios dentro del conjunto.

✔ Construcción resistente:

El Foco LED está fabricado en plástico resistente a los rayos UV y presenta un acabado negro. Sus dimensiones son 104 x 104 x 111 mm y cuenta con índice de protección IP20.

✔ Montaje sobrepuesto:

El Foco LED está diseñado para instalarse directamente sobre cielos o muros, sin necesidad de embutir el cuerpo de la luminaria. El producto se comercializa por unidad e incluye los accesorios necesarios para su fijación.

✔ Aplicaciones recomendadas:

Se utiliza para iluminar espacios interiores que requieren montaje sobrepuesto y una luz cálida orientable. Su óptica dirigible permite enfocar la iluminación en áreas específicas, mientras su ángulo de haz de 80° proporciona una distribución amplia de la luz.

✔ FAQ: ¿El Foco LED necesita una perforación para embutirlo?

No. Este modelo se instala sobrepuesto directamente en el cielo o muro y no requiere embutir el cuerpo de la luminaria.

✔ FAQ: ¿Se puede orientar la luz del Foco LED?

Sí. Su óptica retraída dirigible permite ajustar la dirección de la iluminación según las necesidades del espacio.

Certificaciones & Normativas

FICHA TÉCNICA

Tipo de Venta	Venta por Unidad
Marca	VTEC
Tipo Iluminación	Foco LED Sobrepuesto
Modelo	BLOSSOM
Fabricación	Plástico resistente a rayos UV
Fuente de Alimentación	Directo a 220VAC
Rango de Voltaje	220VAC - 240VAC
Frecuencia	50 Hz
Potencia	10 W
Temperatura de Operación	-20° a 40°C
Lumenes	870lm
Eficiencia Luminica	87 lm/w
Temperatura Color	3000K (Blanco Cálido)
Tipo de LED	SMD
Color	Negro
Optica	Óptica retraída dirigible
Índice de Protección	IP20
Índice de Reproducción Cromática (IRC)	>80
Vida Útil	30.000 Hrs
Dimensiones	104x104x111mm
Angulo de haz	80°
Factor de Potencia	>0.5
Driver Iluminación	Driver Incorporado
Tipo de Montaje	Montaje a cielo o muro
Accesorios Incluidos	Accesorios de fijación

¿Tienes alguna duda o consulta en relación a las especificaciones técnicas de nuestro producto? Visita el chat en nuestra web www.vitelenergia.com y un ejecutivo comercial responderá tus inquietudes.

También puedes contactarnos al:
(+56) 22927 9200 o escribirnos a:
comercial@vitel.cl

Certificaciones	CE, RoHS, SEC
Aplicacion	El foco LED cuadrado sobrepuesto se utiliza para iluminar de manera uniforme espacios interiores donde se requiere una instalación directa sobre el techo, sin necesidad de embutir la luminaria.

Vitel Energía. Tecnología Eléctrica

Con 40 años en el mercado, en Vitel Energía nos dedicamos a la importación y distribución de soluciones eléctricas. Desde nuestro origen, el servicio ha sido nuestra principal característica y hoy día contamos con más de 10,000 SKUs distribuidos entre 40 marcas en categorías como conductores, canalizaciones, automatización y control, entre otros.

4 Tiendas

4 Tiendas y autoservicios. Más de 250 ejecutivos comerciales a lo largo de todo Chile en Zona Norte, Centro y Sur.

30,000 Clientes

En la industria alimenticia, minería, construcción, agroindustria, petroquímica y retail.

12,000 Mt2 en Santiago

En bodegas de almacenaje y centros de distribución. Red logística propia.

