



Generador Eléctrico a Gasolina Inverter 2000W 220VAC Arranque Manual

SKU: 0106792020

El **Generador Eléctrico Inverter QUEENS LT2300iS-A** entrega **2000 W de potencia nominal** y **2300 W de potencia máxima**, con salida de 220 VAC. Incorpora regulador automático de voltaje, **modo ECO**, dos enchufes Schuko, salida de 12 VDC y protecciones mediante indicadores de aceite bajo y sobrecarga. Funciona con gasolina, posee arranque manual y una autonomía de hasta **2,8 horas**.



COMPRALO EN NUESTRA WEB

Escanea el QR y compra el producto en nuestra web.

¡Encuentra los mejores materiales eléctricos, de iluminación y energías renovables!. Visita nuestra página web www.vitelenergia.com.

NUESTRAS TIENDAS

Tienda Chiloé

Chiloé 1189, Santiago.

Tienda Matta

Av. Matta 1155,
Santiago.

Tienda Vitacura

Gerónimo de Alderete
1633, Vitacura.

Tienda Concepción

Av. Cristóbal Colón
9765, Bodega A4,
Hualpen, Concepción.

Tienda Antofagasta

Av. Pedro Aguirre
Cerde 7723,
Antofagasta.

Escríbenos a: comercial@vitel.cl / **Call Center:** (+56) 22927 9200

Generador Eléctrico a Gasolina Inverter 2000W 220VAC

Arranque Manual

Generador Eléctrico Inverter QUEENS LT2300iS-A diseñado para suministrar energía a equipos eléctricos y electrónicos en lugares sin acceso a la red o durante cortes de suministro. Entrega una potencia nominal de 2000 W y una potencia máxima de 2300 W, con salida de 220 VAC. Incorpora regulación automática de voltaje, modo ECO, dos enchufes Schuko y una salida de corriente continua de 12 VDC.

✓ Potencia y alimentación:

El Generador Eléctrico proporciona una potencia nominal de 2000 W y alcanza una potencia máxima de 2300 W. Trabaja con una tensión nominal de 220 VAC, frecuencia de 50 Hz y factor de potencia igual a 1.

✓ Salidas de corriente alterna y continua:

Incorpora dos salidas de 220 VAC mediante enchufes hembra Schuko, permitiendo conectar dos equipos compatibles. También cuenta con una salida de corriente continua de 12 VDC y 5 A.

✓ Tecnología inverter y regulación AVR:

Su sistema inverter y el regulador automático de voltaje AVR controlan la energía entregada por el equipo. Además, el modo ECO permite adaptar el funcionamiento del motor según la demanda energética conectada.

✓ Motor de cuatro tiempos:

El Generador Eléctrico utiliza un motor monocilíndrico de 98 cc, refrigerado por aire y con una velocidad nominal de 5000 rpm. Funciona con gasolina o bencina y posee un sistema de arranque manual.

✓ Consumo y autonomía:

Su estanque de combustible posee una capacidad de 4 litros y entrega una autonomía indicada de hasta 2,8 horas. El consumo informado es de 610 g/h al 50% de carga, 828 g/h al 75% y 1026 g/h al 100%.

✓ Protección y mantenimiento:

Cuenta con indicadores de aceite bajo y sobrecarga, además de protección IP23. El motor utiliza aceite SAE 10W-30, posee un estanque de aceite de 0,35 litros y requiere mantenimiento cada 100 horas de funcionamiento.

✓ Formato y aplicaciones:

El equipo mide 500 x 510 x 335 mm, pesa 20 kg y genera 63,5 dB medidos a 7 metros y al 75% de carga. Está indicado para suministrar energía durante emergencias, cortes eléctricos o en lugares sin conexión a la red.

✓ FAQ: ¿Qué potencia entrega este Generador Eléctrico?

Entrega 2000 W de potencia nominal y puede alcanzar una potencia máxima de 2300 W. Antes de conectar los equipos, se debe comprobar que su consumo combinado se encuentre dentro de estos valores.

✓ FAQ: ¿Cuántas salidas eléctricas incorpora?

Incorpora dos enchufes hembra Schuko con salida de 220 VAC y una salida adicional de corriente continua de 12 VDC y 5 A.

Certificaciones & Normativas

FICHA TÉCNICA

Tipo de Venta	Venta por Unidad
Marca	QUEENS
Tipo Generador	Generador Eléctrico Inverter
Modelo	LT2300iS-A
Voltaje Nominal	220VAC
Frecuencia	50 Hz
Potencia Nominal	2000W
Potencia Máxima	2300W
Corriente Nominal	8.69A
Factor de Potencia	1
Regulador de Energía	Regulador Automático de Voltaje (AVR)
Alarma	Indicador alarma de aceite bajo + Indicador de sobrecarga
tipo de conexion	2 x 220VAC (Enchufe Hembra Schuko)
Salida DC	12VDC 5A
Tipo de Motor	Mono Cilindro, enfriado por aire, 4 tiempos (Cilindrada 98cc)
Velocidad Nominal de Motor	5000 rpm
Puesta en Marcha Motor	Arranque Manual
Ruido	63.5dB (a 7 metros / 75% Carga)
Tipo de Combustible	Gasolina/Bencina
Consumo de Combustible	50% 610 g/h 75% 828 g/h 100% 1026 g/h

¿Tienes alguna duda o consulta en relación a las especificaciones técnicas de nuestro producto? Visita el chat en nuestra web www.vitelenergia.com y un ejecutivo comercial responderá tus inquietudes.

También puedes contactarnos al:
(+56) 22927 9200 o escribiarnos a:
comercial@vitel.cl

Capacidad Estanque Combustible	4 Litros
Autonomia	2.8 Horas
Tipo de Aceite	SAE 10W-30
Capacidad Estanque de Aceite	0.35 Litros
Mantenimiento	Cada 100hrs
Índice de Protección	IP23
Funciones Adicionales	MODO ECO
Peso	20 Kg
Dimensiones	500x510x335mm
Color	Negro
Accesorios Incluidos	Manual de usuario, Herramientas básicas
Normativa	EN ISO 8528-13:2016
Certificaciones	SEC
Aplicacion	Se utiliza para suministrar energía estable y segura a equipos eléctricos y electrónicos en lugares sin acceso a la red o durante cortes de suministro.

Vitel Energía. Tecnología Eléctrica

Con 40 años en el mercado, en Vitel Energía nos dedicamos a la importación y distribución de soluciones eléctricas. Desde nuestro origen, el servicio ha sido nuestra principal característica y hoy día contamos con más de 10,000 SKUs distribuidos entre 40 marcas en categorías como conductores, canalizaciones, automatización y control, entre otros.

4 Tiendas

4 Tiendas y autoservicios. Más de 250 ejecutivos comerciales a lo largo de todo Chile en Zona Norte, Centro y Sur.

30,000 Clientes

En la industria alimenticia, minería, construcción, agroindustria, petroquímica y retail.

12,000 Mt2 en Santiago

En bodegas de almacenaje y centros de distribución. Red logística propia.