










Generador Eléctrico a Gasolina Inverter 3500W 220VAC Arranque Manual y Eléctrico

SKU: 0106792035

El **Generador Eléctrico Inverter QUEENS LT4500iS-A** entrega **3500 W de potencia nominal y 3800 W de potencia máxima**, con salida de 220 VAC. Incorpora arranque manual y eléctrico, regulador automático de voltaje, **modo ECO**, medidor multifunción y dos enchufes Schuko. Su estanque de 3.7 litros proporciona una autonomía de hasta **4,6 horas**.

COMPRALO EN NUESTRA WEB

Escanea el QR y compra el producto en nuestra web.

¡Encuentra los mejores materiales eléctricos, de iluminación y energias renovables!. Visita nuestra página web **www.vitelenergia.com.**

NUESTRAS TIENDAS

Tienda Chiloé
Chiloé 1189, Santiago.

Tienda Matta
Av. Matta 1155, Santiago.

Tienda Vitacura
Gerónimo de Alderete 1633, Vitacura.

Tienda Concepción
Av. Cristóbal Colón 9765, Bodega A4, Hualpen, Concepción.

Tienda Antofagasta
Av. Pedro Aguirre Cerda 7723, Antofagasta.

Generador Eléctrico a Gasolina Inverter 3500W 220VAC Arranque Manual y Eléctrico

Generador Eléctrico Inverter QUEENS LT4500iS-A diseñado para suministrar energía a equipos eléctricos y electrónicos durante cortes de suministro o en lugares sin acceso a la red. Entrega una potencia nominal de 3500 W y una potencia máxima de 3800 W, con salida de 220 VAC. Incorpora arranque manual y eléctrico, regulación automática de voltaje, modo ECO, medidor multifunción y dos enchufes hembra Schuko.

Potencia y alimentación:
El Generador Eléctrico proporciona una potencia nominal de 3500 W y alcanza una potencia máxima de 3800 W. Trabaja con una tensión nominal de 220 VAC, frecuencia de 50 Hz y factor de potencia igual a 1.

Arranque manual y eléctrico:
El modelo LT4500iS-A incorpora dos alternativas para poner en marcha el motor: arranque manual y arranque eléctrico. Esta configuración permite seleccionar el método de encendido según las condiciones de uso.

Tecnología inverter y regulación AVR:
Su sistema inverter y el regulador automático de voltaje AVR controlan la energía entregada por el equipo. El modo ECO permite adaptar el funcionamiento del motor de acuerdo con la demanda energética conectada.

Medidor e indicadores incorporados:
El panel permite visualizar voltaje, corriente, potencia y horas de funcionamiento. También incorpora indicadores de nivel bajo de aceite y sobrecarga para facilitar la supervisión del Generador Eléctrico durante su utilización.

Motor de cuatro tiempos:
Utiliza un motor monocilíndrico de 223 cc, refrigerado por aire y con una velocidad nominal de 3600 rpm. Funciona con gasolina o bencina y dispone de dos salidas de 220 VAC mediante enchufes hembra Schuko.

Consumo y autonomía:
El estanque de combustible posee una capacidad de 3.7 litros y proporciona una autonomía indicada de hasta 4,6 horas. Su consumo informado es de 976 g/h al 50% de carga, 1330 g/h al 75% y 1740 g/h al 100%.

Formato, protección y mantenimiento:
El Generador Eléctrico mide 605 x 520 x 475 mm, pesa 42 kg y posee protección IP23. Genera 68 dB medidos a 7 metros y al 75% de carga. Utiliza aceite SAE 10W-30 y requiere mantenimiento cada 100 horas.

FAQ: ¿Qué potencia entrega este Generador Eléctrico?
Entrega 3500 W de potencia nominal y puede alcanzar una potencia máxima de 3800 W. Antes de conectar los equipos, se debe verificar que su consumo combinado se encuentre dentro de estos valores.

FAQ: ¿Cómo se pone en marcha el generador?
El modelo QUEENS LT4500iS-A ofrece arranque manual y eléctrico, proporcionando dos métodos para poner en funcionamiento su motor de cuatro tiempos.

Certificaciones & Normativas

FICHA TÉCNICA

Tipo de Venta	Venta por Unidad
Marca	QUEENS
Tipo Generador	Generador Eléctrico Inverter
Modelo	LT4500iS-A
Voltaje Nominal	220VAC
Frecuencia	50 Hz
Potencia Nominal	3500W
Potencia Máxima	3800W
Corriente Nominal	15.21A
Factor de Potencia	1
Regulador de Energía	Regulador Automático de Voltaje (AVR)
Medidor Incorporado	Visualización de voltaje, corriente, potencia y horas de funcionamiento
Alarma	Indicador alarma de aceite bajo + Indicador de sobrecarga
tipo de conexion	2 x 220VAC (Enchufe Hembra Schuko)
Tipo de Motor	Mono Cilindro, enfriado por aire, 4 tiempos (Cilindrada 223cc)
Velocidad Nominal de Motor	3600 rpm
Puesta en Marcha Motor	Arranque Manual y Eléctrico
Ruido	68dB (a 7 metros / 75% Carga)
Tipo de Combustible	Gasolina/Bencina

¿Tienes alguna duda o consulta en relación a las especificaciones técnicas de nuestro producto? Visita el chat en nuestra web **www.vitelenergia.com** y un ejecutivo comercial responderá tus inquietudes.

También puedes contáctarnos al: (+56) 22927 9200 o escribirnos a: comercial@vitel.cl

Consumo de Combustible	50% 976 g/h | 75% 1330 g/h | 100% 1740 g/h
Capacidad Estanque Combustible	3.7 Litros
Autonomia	4.6 Horas
Tipo de Aceite	SAE 10W-30
Capacidad Estanque de Aceite	0.35 Litros
Mantenimiento	Cada 100hrs
Índice de Protección	IP23
Funciones Adicionales	MODO ECO
Peso	42 Kg
Dimensiones	605x520x475mm
Color	Negro
Accesorios Incluidos	Manual de usuario, Herramientas básicas
Normativa	EN ISO 8528-13:2016
Certificaciones	SEC
Aplicacion	Se utiliza para suministrar energía estable y segura a equipos eléctricos y electrónicos en lugares sin acceso a la red o durante cortes de suministro.

Vitel Energía. Tecnología Eléctrica

Con 40 años en el mercado, en Vitel Energía nos dedicamos a la importación y distribución de soluciones eléctricas. Desde nuestro origen, el servicio ha sido nuestra principal característica y hoy día contamos con más de 10,000 SKUs distribuidos entre 40 marcas en categorías como conductores, canalizaciones, automatización y control, entre otros.

4 Tiendas

4 Tiendas y autoservicios. Más de 250 ejecutivos comerciales a lo largo de todo Chile en Zona Norte, Centro y Sur.

30,000 Clientes

En la industria alimenticia, minería, construcción, agroindustria, petroquímica y retail.

12,000 Mt2 en Santiago

En bodegas de almacenaje y centros de distribución. Red logística propia.