



Generador Eléctrico a Gasolina Inverter 5000W 220VAC Arranque Manual y Eléctrico

SKU: 0106792050

El **Generador Eléctrico Inverter QUEENS LT6500iS-EA** entrega **5000 W de potencia nominal y 5500 W de potencia máxima**, con salida de 220 VAC. Incorpora arranque manual y eléctrico, regulador automático de voltaje, **modo ECO**, medidor multifunción, dos enchufes Schuko y salida DC de 12 V. Su estanque de 11 litros proporciona una autonomía de hasta **3,7 horas**.



COMPRALO EN NUESTRA WEB

Escanea el QR y compra el producto en nuestra web.

¡Encuentra los mejores materiales eléctricos, de iluminación y energías renovables!. Visita nuestra página web www.vitelenergia.com.

NUESTRAS TIENDAS

Tienda Chiloé

Chiloé 1189, Santiago.

Tienda Matta

Av. Matta 1155, Santiago.

Tienda Vitacura

Gerónimo de Alderete 1633, Vitacura.

Tienda Concepción

Av. Cristóbal Colón 9765, Bodega A4, Hualpen, Concepción.

Tienda Antofagasta

Av. Pedro Aguirre Cerda 7723, Antofagasta.

Generador Eléctrico a Gasolina Inverter 5000W 220VAC

Arranque Manual y Eléctrico

Generador Eléctrico Inverter QUEENS LT6500iS-EA diseñado para suministrar energía a equipos eléctricos y electrónicos durante cortes de suministro o en lugares sin acceso a la red. Entrega una potencia nominal de 5000 W y una potencia máxima de 5500 W, con salida de 220 VAC. Incorpora arranque manual y eléctrico, regulación automática de voltaje, modo ECO, medidor multifunción, dos enchufes Schuko y una salida DC de 12 V.

✔ Potencia y alimentación:

El Generador Eléctrico proporciona una potencia nominal de 5000 W y alcanza una potencia máxima de 5500 W. Trabaja con una tensión nominal de 220 VAC, frecuencia de 50 Hz y factor de potencia igual a 1.

✔ Salidas de corriente alterna y continua:

Incorpora dos salidas de 220 VAC mediante enchufes hembra Schuko, permitiendo conectar dos equipos compatibles. También dispone de una salida de corriente continua de 12 VDC y 8,3 A.

✔ Arranque manual y eléctrico:

El modelo LT6500iS-EA ofrece dos alternativas para poner en marcha el motor: arranque manual y arranque eléctrico. Esta configuración permite seleccionar el método de encendido según las condiciones de utilización.

✔ Tecnología inverter y modo ECO:

Su sistema inverter y el regulador automático de voltaje AVR controlan la energía suministrada. El modo ECO permite adaptar el funcionamiento del motor de acuerdo con la demanda energética de los equipos conectados.

✔ Motor de cuatro tiempos:

El Generador Eléctrico utiliza un motor monocilíndrico de 223 cc, refrigerado por aire y con una velocidad nominal de 5000 rpm. Funciona con gasolina o bencina y utiliza aceite SAE 10W-30.

✔ Consumo y autonomía:

Su estanque de combustible posee una capacidad de 11 litros y entrega una autonomía indicada de hasta 3,7 horas. El consumo informado es de 1270 g/h al 50% de carga, 1780 g/h al 75% y 2336 g/h al 100%.

✔ Supervisión, protección y mantenimiento:

Su medidor permite visualizar voltaje, corriente, potencia y horas de funcionamiento. También incorpora indicadores de aceite bajo y sobrecarga, protección IP23 y mantenimiento programado cada 100 horas. El equipo mide 625 x 575 x 435 mm y pesa 42 kg.

✔ FAQ: ¿Qué potencia entrega este Generador Eléctrico?

Entrega 5000 W de potencia nominal y puede alcanzar una potencia máxima de 5500 W. Antes de conectar los equipos, se debe verificar que su consumo combinado se encuentre dentro de estos valores.

✔ FAQ: ¿Qué conexiones incorpora el generador?

Incluye dos enchufes hembra Schuko con salida de 220 VAC y una salida adicional de corriente continua de 12 VDC y 8,3 A.

Certificaciones & Normativas



FICHA TÉCNICA

Tipo de Venta	Venta por Unidad
Marca	QUEENS
Tipo Generador	Generador Eléctrico Inverter
Modelo	LT6500iS-EA
Voltaje Nominal	220VAC
Frecuencia	50 Hz
Potencia Nominal	5000W
Potencia Máxima	5500W
Corriente Nominal	21.73A
Factor de Potencia	1
Regulador de Energía	Regulador Automático de Voltaje (AVR)
Medidor Incorporado	Visualización de voltaje, corriente, potencia y horas de funcionamiento
Alarma	Indicador alarma de aceite bajo + Indicador de sobrecarga
tipo de conexion	2 x 220VAC (Enchufe Hembra Schuko)
Salida DC	12VDC - 8.3A
Tipo de Motor	Mono Cilindro, enfriado por aire, 4 tiempos (Cilindrada 223cc)
Velocidad Nominal de Motor	5000 rpm
Puesta en Marcha Motor	Arranque Manual y Eléctrico
Ruido	68dB (a 7 metros / 75% Carga)
Tipo de Combustible	Gasolina/Bencina

¿Tienes alguna duda o consulta en relación a las especificaciones técnicas de nuestro producto? Visita el chat en nuestra web www.vitelenergia.com y un ejecutivo comercial responderá tus inquietudes.

También puedes contactarnos al: (+56) 22927 9200 o escribirnos a: comercial@vitel.cl

Consumo de Combustible	50% 1270 g/h 75% 1780 g/h 100% 2336 g/h
Capacidad Estanque Combustible	11 Litros
Autonomia	3.7 Horas
Tipo de Aceite	SAE 10W-30
Capacidad Estanque de Aceite	0.35 Litros
Mantenimiento	Cada 100hrs
Índice de Protección	IP23
Funciones Adicionales	MODO ECO
Peso	42 Kg
Dimensiones	625x575x435mm
Color	Negro
Accesorios Incluidos	Manual de usuario, Herramientas básicas
Normativa	EN ISO 8528-13:2016
Certificaciones	SEC
Aplicacion	Se utiliza para suministrar energía estable y segura a equipos eléctricos y electrónicos en lugares sin acceso a la red o durante cortes de suministro.

Vitel Energía. Tecnología Eléctrica

Con 40 años en el mercado, en Vitel Energía nos dedicamos a la importación y distribución de soluciones eléctricas. Desde nuestro origen, el servicio ha sido nuestra principal característica y hoy día contamos con más de 10,000 SKUs distribuidos entre 40 marcas en categorías como conductores, canalizaciones, automatización y control, entre otros.

4 Tiendas

4 Tiendas y autoservicios. Más de 250 ejecutivos comerciales a lo largo de todo Chile en Zona Norte, Centro y Sur.

30,000 Clientes

En la industria alimenticia, minería, construcción, agroindustria, petroquímica y retail.

12,000 Mt2 en Santiago

En bodegas de almacenaje y centros de distribución. Red logística propia.

