



Inversor Híbrido Trifásico HV SOLARATOR 125.000W 380VAC Solis S6- EH3P125K10-NV-YD-H

SKU: 2800798660

El Inversor Híbrido trifásico SOLIS SOLARATOR

S6-EH3P125K10-NV-YD-H entrega **125 kW de potencia nominal** para redes de **220/380 VAC**.

Admite baterías de ion-litio de alto voltaje, acoplamiento DC y AC, conexión con generadores y respaldo eléctrico con una transición inferior a **10 ms**.

Este **Inversor Híbrido** admite hasta **250 kW de entrada fotovoltaica**. Incorpora pantalla LCD de 7 pulgadas, conectividad WiFi, LAN y Bluetooth, protección IP66, AFCI y conexión paralela de múltiples unidades para sistemas de hasta **1,25 MW**.



COMPRALO EN NUESTRA WEB

Escanea el QR y compra el producto en nuestra web.

¡Encuentra los mejores materiales eléctricos, de iluminación y energías renovables!. Visita nuestra página web www.vitelenergia.com.

NUESTRAS TIENDAS

Tienda Chiloé

Chiloé 1189, Santiago.

Tienda Matta

Av. Matta 1155,
Santiago.

Tienda Vitacura

Gerónimo de Alderete
1633, Vitacura.

Tienda Concepción

Av. Cristóbal Colón
9765, Bodega A4,
Hualpen, Concepción.

Tienda Antofagasta

Av. Pedro Aguirre
Cerde 7723,
Antofagasta.

Escríbenos a: comercial@vitel.cl/ **Call Center:** (+56) 22927 9200

Inversor Híbrido Trifásico HV SOLARATOR 125.000W 380VAC Solis S6-EH3P125K10-NV-YD-H

Inversor Híbrido trifásico SOLIS diseñado para sistemas fotovoltaicos de autoconsumo y respaldo en instalaciones con red de 220/380 VAC. El modelo SOLARATOR S6-EH3P125K10-NV-YD-H proporciona 125 kW de potencia nominal y admite baterías de ion-litio de alto voltaje. Este Inversor Híbrido permite acoplamiento DC y AC, conexión con generadores y una transición inferior a 10 ms para mantener el suministro eléctrico de las cargas críticas.

- ✔ **Entrada fotovoltaica de alta capacidad:**
El Inversor Híbrido admite hasta 250 kW de potencia máxima de entrada utilizable, voltaje máximo de 1000 VDC y rango MPPT de 150 a 950 VDC. Su configuración dispone de 10 MPPT y hasta 20 cadenas de entrada para distribuir la generación fotovoltaica.
- ✔ **Gestión de baterías y respaldo:**
Este Inversor Híbrido es compatible con baterías de ion-litio que operen entre 150 y 950 VDC, con una corriente máxima de carga y descarga de 100 A. La gestión de reserva y priorización inteligente permite extender el suministro hacia las cargas críticas.
- ✔ **Salida trifásica eficiente:**
El Inversor Híbrido entrega una potencia nominal de 125 kW a 220/380 VAC, frecuencia de 50/60 Hz, factor de potencia superior a 0,99 y eficiencia de 97,5%. La transición entre operación conectada y desconectada de la red se realiza en menos de 10 ms.
- ✔ **Comunicación y supervisión:**
El Inversor Híbrido incorpora pantalla LCD de 7 pulgadas, WiFi, LAN, Bluetooth, dos puertos CAN-BMS, dos CAN para operación paralela, RS485-Meter, RS485, DRM, tres entradas digitales y tres salidas digitales para supervisar y gestionar el sistema.
- ✔ **Integración energética flexible:**
El Inversor Híbrido permite integrar generación fotovoltaica conectada a red, energía eólica y generadores diésel. También admite acoplamiento DC y AC, facilitando actualizaciones, ampliaciones y configuraciones destinadas al autoconsumo, almacenamiento y respaldo energético.
- ✔ **Protecciones incorporadas:**
Este Inversor Híbrido posee protección IP66, AFCI integrado, protección contra sobrecorriente de salida, sobretensiones y polaridad inversa DC, además de detección de corriente residual y funcionamiento anti-isla. Puede operar en temperaturas de -25 a 60°C.
- ✔ **Operación paralela y accesorios:**
El Inversor Híbrido permite conectar múltiples unidades en paralelo para formar sistemas de hasta 1,25 MW. Para instalaciones con más de seis unidades se recomienda utilizar el gabinete Solis STS. Incluye base de montaje mural, toroides para inyección cero y antena WiFi.
- ✔ **FAQ: ¿Qué baterías se pueden utilizar con este Inversor Híbrido?**

Es compatible con baterías de ion-litio de alto voltaje que operen dentro del rango de 150 a 950 VDC y cuenten con comunicación BMS compatible.

✅ FAQ: ¿El Inversor Híbrido puede trabajar con un generador externo?

Sí. Es compatible con generadores y permite integrar distintas fuentes de energía, siendo adecuado para instalaciones trifásicas que requieren autoconsumo, almacenamiento y respaldo eléctrico.

Certificaciones & Normativas



FICHA TÉCNICA

Tipo de Venta	Venta por Unidad
Marca	SOLIS
Modelo	SOLARATOR S6-EH3P125K10-NV-YD-H
Tipo	Hibrido
Potencia Máxima de Entrada Utilizable	250 kW
Voltaje Máximo de Sistema	1000 VDC
Voltaje Nominal	600 VDC
Voltaje de Arranque	180 VDC
Rango de voltaje MPPT	150 - 950 VDC
Corriente de Cortocircuito (Icc)	42 A
Tipo de Batería	Compatible con Baterías de Ion-Litio
Rango de Voltaje	Baterías: 150 - 950 VDC
Corriente Máxima de Carga / Descarga	100 A
Comunicación	WIFI+LAN+Bluetooth, CAN-BMS x2, CAN-parallel x2, RS485-Meter, RS485, DRM, DI x3, DO x3
Potencia Nominal de Salida	125 kW
Voltaje Nominal de la Red	220 / 380 VAC
Frecuencia	50/60 Hz
Corriente Nominal de Salida de Red	189.9 A / 180.4 A

¿Tienes alguna duda o consulta en relación a las especificaciones técnicas de nuestro producto? Visita el chat en nuestra web www.vitelenergia.com y un ejecutivo comercial responderá tus inquietudes.

También puedes contactarnos al: (+56) 22927 9200 o escribirnos a: comercial@vitel.cl

Factor de Potencia	> 0.99
Dimensiones	1174x814x400mm
Eficiencia	97.5%
Peso	170 Kg
Temperatura de Operación	-25 a 60°C
Índice de Protección	IP66
Visualización de Parámetros	Pantalla LCD de 7"
Protecciones Incorporadas	Protección de sobrecorriente de salida
AFCI Integrado	Sí
Conexión en Paralelo	Hasta 10 MPPT
Accesorios Incluidos	Base de Montaje a Muro + Toroides Inyección 0 + Antena WIFI
Compatibilidad	Compatible con Generadores
Certificación SEC	Autorización SEC , RESOLUCION EXENTA ELECTRONICA N° 38271
Normativa	IEC/EN 62109-1, IEC/EN 61000-6-2/-4, EN 55011
Aplicacion	Ideal para casas o comercios con red trifásica y generadores externos, permitiendo usar baterías de alto voltaje para respaldo y autoconsumo, optimizando el uso de energía solar y reduciendo la dependencia de la red.

Vitel Energía. Tecnología Eléctrica

Con 40 años en el mercado, en Vitel Energía nos dedicamos a la importación y distribución de soluciones eléctricas. Desde nuestro origen, el servicio ha sido nuestra principal característica y hoy día contamos con más de 10,000 SKUs distribuidos entre 40 marcas en categorías como conductores, canalizaciones, automatización y control, entre otros.

4 Tiendas

4 Tiendas y autoservicios. Más de 250 ejecutivos comerciales a lo largo de todo Chile en Zona Norte, Centro y Sur.

30,000 Clientes

En la industria alimenticia, minería, construcción, agroindustria, petroquímica y retail.

12,000 Mt2 en Santiago

En bodegas de almacenaje y centros de distribución. Red logística propia.

